

McHale Fusion Vario

McHale Fusion Vario er en full integrert variabel presse med pakker.

Den består av en variabel kammerpresse med en integrert pakker, og kan presse og pakke følgende balletyper :

HØY/ HALMBALLER

Med McHale Fusion Vario har man muligheten til å presse rundballer av høy, halm eller silofôr fra 0,6 meter og opp til 1,68 meter.



GRESS/ SILOBALLER

McHale Fusion Vario kan også produsere innpakkede rundballer av høy/ halm eller silofôr fra 1,1 meter opp til 1,45 meter.



STANDARDSPESIFIKASJONER

2.1 meters pickup med 5 rader med tinder

Komprimeringsrull over pickup

Kutter med 15 kniver

Blokkeringsfri kutter

Variabelt kammer med dobbel drift

3 stk endeløse belter

Fyllingsindikator

Patentert balleoverføring med høy kapasitet

Vertikal pakking

iTouch styreboks

Innebygget kamerafunksjon

Helautomatisk drift

I TOUCH STYREBOKS

Stort display

Berøringsskjerm

Innebygget kamerafunksjon



Se video og teknisk data om McHale Fusion Vario under

Tekniske data

Dimensjoner og vekt

Vekt	6500 kg
Høyde	3,3 m
Bredde	2,94 m
Lengde	6,3 m

Pickup

Arbeidsbredde	2100 mm
Luftfylte pickuphjul	Standard
Komprimeringsrull	Standard
Skjerm for kort gress	Ekstrautstyr
Tindavstand	70 mm
Rader med tinder	5

Kutter enhet

Knivbeskyttelse	Hydraulisk
-----------------	------------

Knivavstand	46 mm
Maks. antall kniver	25
Antiblokkeringsystem	Fallbund, elhyd. fra traktor
Knivaktivering/deaktivering	El.hyd. fra styreboks

Pressekammer

Antall belter	3
Innmating	Spiralrotor
Bredde (m)	1,23 m
Diameter (m)	0,6 m til 1,68 m

Nettbinding

Nettsystem	Variabel strekk
Kontroll	Manuell eller automatisk
Nettjustering	Via styreboks i traktor

Nettrullkapasitetsp

1+1 lagringlass

Transmission

Hoveddrifts beskyttelse	Momentkobling
Pickup beskyttelse	Momentkobling
Pressekammer	Dobbel drift
Girkasse	Splittet drift

Kontroll

Justering av ballehardhet	Via styreboks i traktor
Kontrollsystem	i Touch
Innebygget kamera	Standard
Justering av ballestørrelse	Via styreboks i traktor
Betjening	Helautomatisk elektronisk

Annet

Hjulaksel	8 boltet
Dekkstørrelse	650/ 50R 22.5
Strømbehov	12 Volt DC, 15 Ampere
Lysutstyr	Standard

Traktor

Min. oljemengde	Min. 45 liter og 180 bar
Min. kraftbehov PTO	85kW (114hk)
Hydraulikksystem	Åpent, lukket eller LS styring

Informasjon hentet fra McHale's offisielle side. For mer informasjon kontakt oss!